

DOCRIL

OEKO
TEX®

PROTECCIÓN SOLAR

Largo rollo 60 m (65 yardas)

Aplicaciones Toldo, Parasol, Sombrilla

PROPIEDADES



Composición: 100% Acrílico tintado en masa

Ancho: 120 cm (47") y 153 cm (60")

Gramaje: 295 g/m² (8,70 oz/yd²) UNE 40339

Resistencia a la penetración del agua: 35 cm H₂O (≥ 13,8" H₂O) UNE EN ISO 811

Resistencia al mojado superficial (Spray Test): 100 note (max. 100) UNE-EN ISO 4920

Repelencia al aceite: ≥ 5 AATCC 118

Resistencia a la tracción urdimbre/trama: 130/75 daN/5 cm (292/167 lbf/2 in.) UNE-EN ISO 13934-1

Alargamiento de urdimbre/trama a la rotura: ≤ 25/≤ 20 % UNE-EN ISO 13934-1

Resistencia al desgarro urdimbre/trama 5/3 daN (11,3/6,8 lbf/2 in.) UNE-EN ISO 13937-2

Solidez del color a la luz: ≥ 7 note blue scale (max. 8) UNE-EN ISO 105-B02

Solidez del color a la intemperie artificial: ≥ 7 note blue scale (max. 8) UNE-EN ISO 105-B04

Solidez del color al agua del mar: 5 note (max. 5) UNE-EN ISO 105-E02

Solidez del color al agua clorada (de piscinas): 5 note (max. 5) UNE-EN ISO 105-E03

Valores medios. Información no contractual. Tolerancia +/- 5%.

Los datos obtenidos son el resultado de los ensayos realizados en nuestros laboratorios. Para más información, contactar con info@citele.com.

CARE&CLEAN



Instrucciones de mantenimiento: Quitar el polvo con un aspirador, sin frotar. Limpiar con una esponja o cepillo suave humedecido con agua y jabón. En caso de utilizarlo en toldos, es muy importante dejar secar completamente la tela antes de enrollarla.

WARRANTY

10 años

Fabricado en Europa